

创新升级 选择更灵活

诺威NWW卷扬系列

起重量：5t-50t



产品标准配置：

电源：380V/50Hz，控制电压48V,不含变压器
 双制动(电磁盘式+电磁盘式；电磁盘式+液压)
 4级凸轮高度限位器（上、下、上减速、极限停止）
 运行电机诺威配置，速度：8~32m/min
 电机防护等级IP55,制动器防护等级IP55,绝缘等级F
 施耐德接触器、威德米勒中间继电器
 变频电机闭环控制，变频器国内品牌（汇川）
 高强度镀锌钢丝绳，强度等级2160MPa
 标配超载限制器
 标配小车维修平台

第一制动器

第二制动器
(可选电磁盘式、液压式)

创新 / 专业 / 安全 / 经济

诺威起重设备（苏州）有限公司

中国 苏州市吴江经济开发区庞金路1288号（215200）
 电话：+86-512-6312 0889 传真：+86-512-6312 0886

网址：www.novocrane.com
 邮箱：sales@novocrane.com



创新创造价值
INNOVATION CREATES VALUE



NWW卷扬系列技术参数

额定起重量 kg	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 m	葫芦型号	起升速度 m/min	起升电机功率 kw	行走电机功率 kw	小车轨距 mm
5000 (3200)	3m/M6 (4m/M7)	6TVL	NWW505022T76F_BN	1~10	12.5	2x0.64	1400
		9TVL	NWW505022T76F_BN	1~10	12.5	2x0.64	1400
		12TVL	NWW505022T76F_CN	1~10	12.5	2x0.64	1700
		15TVL	NWW505022T76F_DN	1~10	12.5	2x0.64	2000
		18TVL	NWW505022T76F_EN	1~10	12.5	2x0.64	2400
10000 (5000)	3m/M6 (4m/M7)	6TVL	NWW710022T86I_BN	1~10	24	2x0.96	1400
		9TVL	NWW710022T86I_BN	1~10	24	2x0.96	1400
		12TVL	NWW710022T86I_CN	1~10	24	2x0.96	1700
		15TVL	NWW710022T86I_DN	1~10	24	2x0.96	2000
		18TVL	NWW710022T86I_EN	1~10	24	2x0.96	2400
16000 (10000)	3m/M6 (4m/M7)	6TVL	NWW916022T96G_BN	1~10	38	2x1.3	1700
		9TVL	NWW916022T96G_CN	1~10	38	2x1.3	1700
		12TVL	NWW916022T96G_DN	1~10	38	2x1.3	2000
		15TVL	NWW916022T96G_EN	1~10	38	2x1.3	2400
		18TVL	NWW916022T96G_FN	1~10	38	2x1.3	2700
20000 (16000)	3m/M6 (4m/M7)	6TVL	NWW920042T96F_BN	0.8~8	38	2x1.3	1700
		9TVL	NWW920042T86F_CN	0.8~8	38	2x1.3	1700
		12TVL	NWW920042T86F_DN	0.8~8	38	2x1.3	2000
		15TVL	NWW920042T86F_EN	0.8~8	38	2x1.3	2400
		18TVL	NWW920042T86F_FN	0.8~8	38	2x1.3	2700
25000 (20000)	3m/M6 (4m/M7)	6TVL	NWW925042T96I_FN	0.7~7	45	2x1.5	2000
		9TVL	NWW925042T96I_FN	0.7~7	45	2x1.5	2000
		12TVL	NWW925042T96I_GN	0.7~7	45	2x1.5	2400
		15TVL	NWW925042T96I_IN	0.7~7	45	2x1.5	2700
		18TVL	NWW925042T96I_KN	0.7~7	45	2x1.5	3100
32000 (25000)	3m/M6 (4m/M7)	6TVL	NWW932042T96H_FN	0.6~6.3	45	2x1.5	2000
		9TVL	NWW932042T96H_FN	0.6~6.3	45	2x1.5	2000
		12TVL	NWW932042T96H_GN	0.6~6.3	45	2x1.5	2400
		15TVL	NWW932042T96H_IN	0.6~6.3	45	2x1.5	2700
		18TVL	NWW932042T96H_KN	0.6~6.3	45	2x1.5	3100
50000 (32000)	3m/M6 (4m/M7)	6TVL	NWW950062T96H_FN	0.4~4.2	45	2x2.5	2000
		9TVL	NWW950062T96H_HN	0.4~4.2	45	2x2.5	2700
		12TVL	NWW950062T96H_KN	0.4~4.2	45	2x2.5	3100
		15TVL	NWW950062T96H_LN	0.4~4.2	45	2x2.5	3400
		18TVL	NWW950062T96H_MN	0.4~4.2	45	2x2.5	3800

注：更多参数及非标产品请与诺威公司联系 **400-110-1833**